Secretaria da Fazenda Departamento de Licitações e Compras



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2024

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 94/2023

Aos 09 (Nove) dias do mês de Fevereiro do ano de 2024 (Dois Mil e Vinte e Quatro), nas dependências do Departamento de Licitações e Compras, situada na Rua Joaquim das Neves, nº 211 – Vila Caldas, Carapicuíba, Estado de São Paulo, o Prefeito **Marco Aurélio dos Santos Neves**, RG nº: 19.236.215 - X e CPF: 157.388.248–81 e o Secretário de Esporte e Lazer, **Davson da Silva Santos**, RG: 25.797.631-0 e CPF: 128.525.318-36, após a homologação do resultado obtido no **Pregão Supra**, **RESOLVE**, nos termos do artigo 15, da Lei nº 8.666/93, **REGISTRAR O(S) PREÇO(S)** para **eventual** <u>aquisição de equipamentos para academia ao ar livre</u>, em atendimento à, Secretaria de Esportes e Lazer, em conformidade com os lotes do Anexo I deste instrumento oferecidos pelas seguintes empresas:

Para os lotes que constam do Anexo I foram registrados os preços ofertados pela empresa **ORION VISION-COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob n° 15.414.986/0001-13, com sede na Av. Dos Autonomistas, n° 7.105, Sala 01, KM 18, Osasco/ SP, Telefone: (11) 4325-5015, neste ato representada legalmente pelo(a) Sr.(a) **José Aurélio da Silva Santos**, portador(a) da cédula de identidade RG n° 22.425.462-5 e CPF n° 135.384.988-06:

1. DO OBJETO

1.1 O objeto desta Ata é o **REGISTRO DE PREÇOS** para eventual <u>aquisição de equipamentos para academia ao ar livre</u>, nas condições, especificações técnicas e demais exigências estabelecidas no Edital e Anexos do **Pregão** supra.

2. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- **2.1**. A presente Ata de Registro de Preços terá validade por **12 (doze) meses**, contado a partir de sua assinatura.
- 2.2. A Administração Municipal não será obrigada a adquirir o objeto desta Ata, podendo licitar quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora, ou cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

3. DOS PREÇOS REGISTRADOS

- **3.1.** O(s) preço(s) a ser(em) registrado(s) na presente Ata refere(m)-se ao <u>preço ofertado</u> <u>pela empresa signatária</u>, consoante documentação pertinente anexa.
- **3.2.** A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei n° 8.666/93.
- **3.3.** O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao Departamento de Licitações e Compras promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
- **3.4.** Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador desta Ata deverá convocar o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
- **3.4.1.** Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

Secretaria da Fazenda Departamento de Licitações e Compras



- **3.5.** Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, os órgãos gerenciadores da Ata à Secretaria de Esportes e Lazer, com auxilio do Departamento de Licitação poderão:
- **3.5.1.** Liberar a detentora da Ata do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento.
- **3.6.** Não havendo êxito nas negociações, o Departamento de Licitações e Compras deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
- **3.7.** O Departamento de Licitações e Compras promoverá ampla pesquisa no mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os nele praticados, condição indispensável para a continuidade da aquisição de equipamentos para academia ao ar livre.

4. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

- **4.1.** A <u>aquisição de equipamentos para academia ao ar livre</u>, será realizada conforme o ANEXO I que faz parte integrante desta ata.
- **4.2**. Arcar com as despesas de frete e demais encargos referentes à <u>aquisição de equipamentos para</u> academia ao ar livre;
- **4.3**. Responder por quaisquer danos causados aos empregados ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto da presente Ata. Ocorrendo quaisquer hipóteses expressas, fica claro que mesmo havendo a fiscalização ou acompanhamento por parte da Administração, a detentora não será eximida das responsabilidades previstas no Edital.
- **4.4**. Manter-se durante toda execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação, nos termos do artigo 55, XIII da Lei nº 8666/93.
- **4.5.** A inadimplência da licitante, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto da presente Ata.
- **4.6.** Correrão por conta da detentora da Ata as despesas para efetivo atendimento do objeto licitado, tais como impostos, frete, seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, dentre outros.
- **4.7**. À Secretaria solicitante caberá o recebimento do objeto e a verificação de que foram cumpridos os termos, especificações e demais exigências, dando-se em conformidade com o art. 73, inc. II, da Lei nº. 8.666/93:
- a) <u>provisoriamente</u>, pelo prazo de até 05 (cinco) dias, recebido(s) por servidores previamente designados, para acompanhamento e fiscalização, mediante carimbo na respectiva Nota Fiscal Eletrônica, para efeitos verificação posterior da conformidade do objeto com as exigências editalícias;
- **b)** <u>definitivamente</u>, após 5 (cinco) dias do recebimento provisório, através da verificação da qualidade, quantidade, cor, medida e gramatura para a conseqüente aceitação do objeto entregue.
- **4.8**. Constadas quaisquer irregularidades no material, a Secretaria de Esportes e Lazer, poderá:

Secretaria da Fazenda Departamento de Licitações e Compras



- **4.8.1.** Rejeitá-lo no todo ou em parte, se não corresponder às especificações exigidas, ou apresentar irregularidades, determinando-se a substituição ou a rescisão da Ata, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
- **4.8.2**. Determinar sua complementação ou rescindir a contratação, se houver diferença de material ou de parte, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
- **4.8.3.** As irregularidades deverão ser sanadas pela detentora da Ata imediatamente após a notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.
- **4.8.4.** A recusa da detentora da Ata em atender à substituição levará à aplicação das sanções previstas por inadimplemento.
- **4.9.** O material deverá estar pronto para uso em conformidade com as normas de segurança.
- **4.10.** Correrão por conta da Detentora da Ata as despesas para efetivo atendimento do objeto licitado, tais como impostos, frete, seguros, e demais encargos trabalhistas, previdenciários, dentre outros.
- **4.11.** À Secretaria de Esportes e Lazer, receberá o objeto para verificação de que foram cumpridos os termos, especificações e demais exigências, dando-se em conformidade com o art. 73, inc. II, da Lei nº. 8.666/93:
- **4.12.** Os equipamentos devem ser entregues e instalados em até 30 (trinta) dias corridos, nos locais indicados, conforme relação de endereços fornecidos pela Secretaria de Esporte e Lazer, após recebimento da Autorização de Fornecimento, com prorrogação apenas em caso de condições meteorológicas imprevistas.
- **4.13.** Os equipamentos devem estar em suas embalagens originais devidamente protegidas, estando incluso no mesmo o frete, impostos e demais encargos ficando o Município isento de quaisquer responsabilidades.
- **4.14.** É de responsabilidade da contratada a instalação dos equipamentos, garantindo a fixação destes de forma adequada, arcando com todos os itens componentes ao procedimento, de chumbadores aos demais itens que forem necessários; também é obrigação da contratada verificar o local de instalação com antecedência;
- **4.15.** Executar as instalações com profissionais técnicos qualificados.

5. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- **5.1.** O pagamento será realizado com até 30 (trinta) dias, contados a partir do atestado de fornecimento expedido pela Secretaria requisitante.
- **5.2.** O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente, em nome da detentora da Ata, conforme indicado em sua proposta.
- **5.3.** Caso venha a ocorrer à necessidade de providências complementares por parte da detentora da Ata, a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se sua contagem a partir da data do respectivo cumprimento.
- **5.4.** Os valores que não forem pagos no prazo previsto poderão ser acrescidos de compensação financeira de 0,5% ao mês, apurados desde a data prevista para pagamento até a data de sua efetivação, calculados "pró rata" sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura.

Secretaria da Fazenda Departamento de Licitações e Compras



6. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- **6.1.** A **detentora da Ata** terá seu registro cancelado nas seguintes hipóteses:
- a) Descumprimento das condições da Ata de Registro de Preços;
- **b)** Não retirada da respectiva nota de empenho de despesa, Autorização de Fornecimento ou Instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Prefeitura Municipal de Carapicuíba, sem justificativa aceitável;
- c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, quando este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- d) Por razões de interesse público.
- **6.2**. O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas no subitem 6.1, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho do diretor do Departamento de Licitações e Compras.

7. DOS CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR

- **7.1.** A **detentora da Ata** poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços, na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado.
- **7.2.** Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento desta Ata de Registro de Preços, ou não aplicação de sanções, os inadimplementos decorrentes das situações a seguir, quando vierem a afetar o fornecimento do objeto da licitação:
- a) Greve geral;
- b) Calamidade pública;
- c) Interrupção dos meios de transportes;
- d) Condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais;
- e) Outros casos que se enquadrem no parágrafo único do art. 393, do Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002).
- **7.2.1.** Os casos enumerados nesse subitem deverão ser satisfatoriamente justificados pela **detentora da Ata**.
- **7.3.** Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de força maior, o fato deverá ser comunicado ao Departamento de Licitações e Compras, em até 24 (vinte e quatro) horas após a ocorrência.
- **7.3.1.** Caso não seja cumprido este prazo, o início da ocorrência será considerado como tendo sido 24 (vinte e quatro) horas antes da data de solicitação de enquadramento da ocorrência, como caso fortuito ou de força maior.

8. DAS PENALIDADES

- 8.1 São aplicáveis à Contratada as seguintes penalidades:
- 8.1.1. Advertência;
- 8.1.2. Multa;
- **8.2.** Se a Contratada apresentar documentação falsa, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, falhar ou fraudar a entrega do material, proceder de forma inidônea, ou ainda, se convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar a assinatura do

Secretaria da Fazenda Departamento de Licitações e Compras



contrato e/ou praticar quaisquer atos de natureza dolosa, dos quais decorram prejuízos ao interesse público, será declarada inidônea, nos termos da Lei nº 8.666/93 estando impedida de contratar com a Administração Pública em geral, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante esta Prefeitura, sem prejuízo das multas e demais sanções previstas no edital e nesta ata.

- **8.3.** Pela inexecução total da obrigação, objeto da licitação será aplicado multa de até 20% (vinte por cento) do valor do mesmo;
- **8.4.** Pela inexecução parcial do contrato será aplicada multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela não cumprida;
- **8.5.** O atraso na entrega do objeto da licitação sujeitará a Contratada à multa de mora de 0,5% (meio por cento) do valor da parcela em atraso, por dia, até o 15° (décimo quinto) dias de atraso, após será considerada inexecução parcial da ata.
- **8.6.** A não observância das quantidades solicitadas pela Administração, ou ainda a entrega do material, em desacordo com as especificações constante do edital ou em níveis de qualidade inferior ao especificado no contrato sujeitará a Contratada a multa no valor de 10 (dez por cento) do valor constante da Ordem de entrega, sem prejuízo da complementação de quantidades e/ou substituição dos materiais, e demais sanções aplicáveis.
- **8.7.** Nos casos de reincidência em inadimplemento apenados por 03 (três) vezes no mesmo instrumento contratual ou de ato jurídico análogo, bem como as faltas graves de impliquem a rescisão unilateral do contrato ou instrumento equivalente sujeitará a Contratada a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com esta Prefeitura, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.
- **8.8.** As sanções de suspensão e declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com as sanções de multa.
- **8.9.** Para aplicação das penalidades descritas acima será instaurado procedimento administrativo específico, sendo assegurado ao particular o direito ao contraditório e ampla defesa, com todos os meios a eles inerentes.
- **8.10.** As multas são independentes e não eximem a Contratada da plena execução do objeto do contrato.
- **8.11.** As penalidades aqui previstas são autônomas e suas aplicações cumulativas, serão regidas pelo artigo 87 da Lei nº 8.666/93 e alterações subsequentes.
- 8.12. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.
- **8.13.** O prazo para pagamento de multas será de 03 (três) dias úteis, a contar da intimação da infratora, sob pena de inscrição do respectivo valor como dívida ativa, sujeitando-se a devedora ao competente processo judicial de execução.

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- **9.1.** O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessará as obrigações da detentora, de cumprir as solicitações de entrega dos equipamentos até o término da respectiva data.
- **9.2.** A Administração não se obrigará a utilizar a Ata de Registro de Preços, se durante sua vigência constatar que os preços registrados estão superiores aos praticados no mercado,

Secretaria da Fazenda Departamento de Licitações e Compras



nas mesmas especificações e condições estabelecidas no **Pregão** que dá origem a esta Ata.

- **9.3.** Na contagem dos prazos estabelecidos Ata, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.
- **9.4.** Fazem parte integrante desta Ata de Registro de Preços, as condições estabelecidas no Edital e Anexos do **Pregão** que da origem a esta Ata, bem como as normas contidas na Lei n° 8.666/93.

10. DO FORO

- **10.1.** Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriunda da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Carapicuíba, com renúncia de outros, por mais privilegiados que sejam.
- E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições estabelecidas na presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos representantes das partes.

Carapicuíba, 09 de Fevereiro de 2024. MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA Marco Aurélio dos Santos Neves - Prefeito MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA Davson da Silva Santos - Secretaria de Esportes e Lazer **ORION VISION-COMERCIAL LTDA** José Aurélio da Silva Santos - CONTRATADA Testemunhas: Nome: Nome: RG: ___ RG:

Secretaria da Fazenda Departamento de Licitações e Compras



TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. Registro de preços de aquisição de equipamentos de academia ao ar livre.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. Equipar espaços públicos com equipamentos para atividades físicas, conhecidos popularmente como academia ao ar livre, com o objetivo de estimular públicos de todas as idades a adotarem um estilo de vida mais saudável, deixando de lado uma vida sedentária. Oportunizar o acesso para à prática regular de exercícios físicos ao ar livre e demais brincadeiras como forma de inclusão social, mudança de hábitos de vida, interação com a natureza, favorecendo a melhoria de qualidade de vida.

3. DAS DESCRIÇÕES DOS EQUIPAMENTOS E QUANTIDADES

	LOTE 01							
ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA	UND	QUANT.					
1.1	SIMULADOR DE CAMINHADA - Especificações Técnicas Aparelho Simulador de Caminhada, resistência aeróbica, auxiliando no equilíbrio e na coordenação motora dos membros inferiores. Equipamento desenvolvido para trabalho em ambientes externos, resistentes a ações climáticas, isenta de estofamento e de baixa manutenção, produto que possibilite uma sensação de liberdade ao usuário com ótima biomecânica. Estrutura principal em tubo seção quadrado de 101 mm, na chapa 13, sendo as faces disponíveis espelhada em madeira de lei, com tratamento autoclave (CCB), acabamento final em verniz poliuretano, estrutura secundária em tubo redondo 2", na chapa 14 dobrados com perda mínima de perfil, tubos cortados a laser, base em ferro trefilado para montagem do equipamento, chapas dobradas as frio com matriz, pintura com acabamento siliconado e brilhante, garantia de 12 meses, tratamento de superfície por 03 banhos químicos sequenciais de imersão, pintura em poliéster apropriada para uso externo importada, parafusos 1.1/2"x3/4" zincado com porca parlock, base superior e inferior com flange de 240mm x ¼" com cinco orifício de fixação, solda tipo mig, adesivo de músculos trabalhados, acompanha manual de montagem e instalação, com rolamentos 6203 DDU, retentor de vedação em borracha dupla automotiva, cubos de 2" em aço 1045, assento e encosto em chapa 14 estampada, pissantes em alumínio fundido na espessura de 10mm., forjado sob sua superfície sistema antiderrapante para apoio dos pés, pegadores em tubo de 1.1/4" na chapa 14, com perda mínima de perfil anatomicamente correta para não causar lesões ao usuário, pode ser utilizado por até duas pessoas ao mesmo tempo. Peso 50kgs, dimensões: 1,21cm de altura, 0,95cm de largura, 1,57cm de comprimento.	UND	30					
1.2	ESQUI DUPLO - Especificações Técnicas Esqui Duplo, resistência aeróbica, auxilia no equilíbrio e na coordenação motora dos membros inferiores, equipamento desenvolvido para trabalho em ambientes externos, resistentes a ações climáticas, isenta de estofamento e de baixa manutenção. Produto que possibilita uma sensação de liberdade ao usuário com ótima biomecânica. Estrutura principal em tubo seção quadrado de 101mm., na chapa 13, sendo as faces disponíveis	UND	30					



	espelhada em madeira de lei, com tratamento autoclave (CCB), acabamento final em verniz poliuretano, estrutura secundária em tubo redondo 2", na chapa 14 dobrados com perda mínima de perfil, tubos cortados a laser, base em ferro trefilado para montagem do equipamento, chapas dobradas as frio com matriz, pintura com acabamento siliconado e brilhante, garantia de 12 meses, tratamento de superfície por 03 banhos químicos sequenciais de imersão, pintura em poliéster apropriada para uso externo importada, parafusos 1.1/2"x3/4" zincado com porca parlock, base superior e inferior com flange de 240mm x 1/4" com cinco orifício de fixação, solda tipo mig, adesivo de músculos trabalhados, acompanha manual de montagem e instalação, com rolamentos 6203 DDU, retentor de vedação em borracha dupla automotiva, cubos de 2" em aço 1045, assento e encosto em chapa 14 estampada, pissantes em alumínio fundido na espessura de 10mm., forjado sob sua superfície sistema antiderrapante para apoio dos pés, pegadores emborrachados em tubo de 1.1/4" na chapa 14, com perda mínima de perfil anatomicamente correta para não causar lesões ao usuário, pode ser utilizado por até duas pessoas ao mesmo tempo. Peso 55kgs, dimensões: 1,41cm de altura, 1,55m de largura, 1,80m de comprimento.		
1.3	SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL - Especificações Técnicas Fortalece os grupos musculares dos membros inferiores, superiores e aumenta a capacidade cardiorrespiratória. Estrutura principal em tubo seção quadrado de 101mm., na chapa 13, sendo as faces disponíveis espelhada em madeira de lei, com tratamento autoclave (CCB), acabamento final em verniz poliuretano, estrutura secundária em tubo redondo 2", e tubo retangular 50x30mm., ambos na chapa 14 dobrados com perda mínima de perfil, tubos cortados a laser, base em ferro trefilado para montagem do equipamento, chapas dobradas as frio com matriz, pintura com acabamento siliconado e brilhante, garantia de 12 meses, tratamento de superfície por 03 banhos químicos sequenciais de imersão, pintura em poliéster apropriada para uso externo importada, parafusos 1.1/2"x3/4" zincado com porca parlock, base superior e inferior com flange de 240mm x ¼" com cinco orifício de fixação, solda tipo mig, adesivo de músculos trabalhados, acompanha manual de montagem e instalação, com rolamentos 6203 DDU, retentor de vedação em borracha dupla automotiva, cubos de 2" em aço 1045, assento e encosto em chapa 14 estampada, pissantes em alumínio fundido na espessura de 10mm., forjado sob sua superfície sistema antiderrapante para apoio dos pés, pegadores emborrachados em tubo de 1.1/4" na chapa 14, com perda mínima de perfil anatomicamente correta para não causar lesões ao usuário, pode ser utilizado por uma pessoa. Peso 20kgs, dimensões: 1,41cm de altura, 0,55Cm de largura, 1,20m de comprimento.	UND	30
1.4	RODA DE OMBRO DUPLO - Especificações Técnicas Equipamento Roda de Ombros trabalha todas as articulações dos ombros e cotovelos, proporcionando aumento da coordenação motora da parte superior. Equipamento desenvolvido para trabalho em ambientes externos, resistentes a ações climáticas, isento de estofamento e de baixa manutenção, produto que possibilite uma sensação de liberdade ao usuário com ótima biomecânica, Estrutura principal em tubo seção quadrado de 101 mm., na chapa 13, sendo as faces disponíveis espelhada em madeira de lei, com tratamento autoclave (CCB),	UND	30



	acabamento final em verniz poliuretano, estrutura secundária em tubo redondo 02" na chapa 14 dobrados com perda mínima de perfil, tubos cortados a laser, base em ferro trefilado para montagem do equipamento, chapas dobradas as frio com matriz, pintura com acabamento siliconado e brilhante, garantia de 12 meses, tratamento de superfície por 03 banhos químicos sequenciais de imersão, pintura em poliéster apropriada para uso externo importada, parafusos 1.1/2"x3/4" zincado com porca parlock, base superior e inferior com flange de 240mm x ¼" com cinco orifício de fixação, solda tipo mig, adesivo de músculos trabalhados, acompanha manual de montagem e instalação, com rolamentos 6203 DDU, retentor de vedação em borracha dupla automotiva, cubos de 2" em aço 1045, rodas para exercício com pegada circular em PEAD de 15mm., permite que até 02 pessoas utilizem o equipamento ao mesmo tempo. Peso 48kgs,		
1.5	EXTENSAO LOMBAR - Especificações Técnicas Aparelho para extensão Lombar, possibilita alongamento da região anterior do tronco, proporcionando exercício de relaxamento. para trabalho de fortalecimento e longamento lombar, equipamento desenvolvido para trabalho em ambientes externos, resistentes a ações climáticas, isento de estofamento e de baixa manutenção ,produto que possibilite uma sensação de liberdade ao usuário com ótima biomecânica ,Estrutura principal em tubo seção quadrado de 101mm., na chapa 13, sendo as faces disponíveis espelhada em madeira de lei, com tratamento autoclave (CCB), acabamento final em verniz poliuretano, estrutura secundária em tubo retangular 50x30mm., na chapa 14 dobrados com para montagem do equipamento, chapas dobradas as frio com matriz, pintura com acabamento siliconado e brilhante, garantia de 12 meses, tratamento de superfície por 03 banhos químicos sequenciais de imersão, pintura em poliéster apropriada para uso externo importada, parafusos 1.1/2"x3/4" zincado com porca parlock, base superior e inferior com flange de 240mm x 1/4" com cinco orifício de fixação, solda tipo mig, adesivo de músculos trabalhados, acompanha manual de montagem e instalação, com rolamentos 6203 DDU, retentor de vedação em borracha dupla automotiva, cubos de 2" em aço 1045,, apoio das costas em tubo redondo de 7/8" na chapa 14 dobra, pegadpres em tubo de 1.1/4" na chapa 14, com perda mínima de perfii anatomicamente correta para não causar lesões ao usuário, pode ser utilizado por uma pessoa.Peso 53kgs, dimensões: 130cm de altura, 69cm de largura, 129cm de comprimento.	UND	30
1.6	RODA DUPLA - Especificações Técnicas Aparelho Roda Dupla, proporciona amplitude dos movimentos dos ombros e braços, melhorando a coordenação motora. Equipamento desenvolvido para trabalho em ambientes externos, resistentes a ações climáticas, isento de estofamento e de baixa manutenção, produto que possibilite uma sensação de liberdade ao usuário com ótima biomecânica, Estrutura principal em tubo seção quadrado de 101mm., na chapa 13, sendo as faces disponíveis espelhada em madeira de lei, com tratamento autoclave (CCB), acabamento final em verniz poliuretano, estrutura secundária em tubo redondo 02" na chapa 14 dobrados com perda mínima de perfil, tubos cortados a laser, base em ferro trefilado para montagem do equipamento, chapas dobradas as frio com matriz,	UND	30



	pintura com acabamento siliconado e brilhante, garantia de 12 meses, tratamento de superfície por 03 banhos químicos sequenciais de imersão, pintura em poliéster apropriada para uso externo importada, parafusos 1.1/2"x3/4" zincado com porca parlock, base superior e inferior com flange de 240mm x ¼" com cinco orifício de fixação, solda tipo mig, adesivo de músculos trabalhados, acompanha manual de montagem e instalação, com rolamentos 6203 DDU, retentor de vedação em borracha dupla automotiva, cubos de 2" em aço 1045, rodas para exercício com pegada circular em PEAD, permite que até 02 pessoas utilizem o equipamento ao mesmo tempo. Peso 42kgs,		
	dimensões: 185cm de altura, 0,90cm de largura, 110cm de comprimento.		
1.7	PARALELA DUPLA - Especificações Técnicas Aparelho Paralelo Duplo, equipamento para exercícios dos músculos e braços (deltóide anterior, trapézio, peitoral e tríceps). Este equipamento permite varias formas de trabalho dependendo da criatividade. Equipamento desenvolvido para trabalho em ambientes externos, resistentes a ações climáticas, isento de estofamento e de baixa manutenção, produto que possibilite uma sensação de liberdade ao usuário com ótima biomecânica, Estrutura principal em tubo seção quadrado de 101mm., na chapa 13, sendo as faces disponíveis espelhada em madeira de lei, com tratamento autoclave (CCB), acabamento final em verniz poliuretano, estrutura secundária em tubo redondo 2", na chapa 14 dobrados com perda mínima de perfil, tubos cortados a laser, base em ferro trefilado para montagem do equipamento, chapas dobradas as frio com matriz, pintura com acabamento siliconado e brilhante, garantia de 12 meses, tratamento de superfície por 03 banhos químicos sequenciais de imersão, pintura em poliéster apropriada para uso externo importada, parafusos 1.1/2"x3/4" zincado com porca parlock, base superior e inferior com flange de 240mm x ¼" com cinco orifício de fixação, solda tipo mig, adesivo de músculos trabalhados, acompanha manual de montagem e instalação, com rolamentos 6203 DDU, retentor de vedação em borracha dupla automotiva, cubos de 2" em aço 1045, pegadores em tubo de 1.1/4" na chapa 14, com perda mínima de perfil anatomicamente correta para não causar lesões ao usuário, pode ser utilizado por até duas pessoas ao mesmo tempo. Peso 43kgs, dimensões: 1,51cm de altura, 0,80cm de largura, 189cm de comprimento.	UND	30
1.8	TWISTH LATERAL - Especificações Técnicas Aparelho Twist Lateral, equipamento que trabalha o tronco e o quadril proporcionando equilíbrio e força. Equipamento desenvolvido para trabalho em ambientes externos, resistentes a ações climáticas, isento de estofamento e de baixa manutenção, produto que possibilite uma sensação de liberdade ao usuário com ótima biomecânica. Estrutura principal em tubo seção quadrado de 101mm., na chapa 13, sendo as faces disponíveis espelhada em madeira de lei, com tratamento autoclave (CCB), acabamento final em verniz poliuretano, estrutura secundária em tubo redondo 2", na chapa 14 dobrados com perda mínima de perfil, tubos cortados a laser, base em ferro trefilado para montagem do equipamento, chapas dobradas as frio com matriz, pintura com acabamento siliconado e brilhante, garantia de 12 meses, tratamento de superfície por 03 banhos químicos sequenciais de imersão, pintura em poliéster apropriada para uso externo importada,	UND	30



	parafusos 1.1/2"x3/4" zincado com porca parlock, base superior e inferior com flange de 240mm x 1/4" com cinco orifício de fixação, solda tipo mig, adesivo de músculos trabalhados, acompanha manual de montagem e instalação, com rolamentos 6203 DDU, retentor de vedação em borracha dupla automotiva, cubos de 2" em aço 1045, pisantes em alumínio fundido na espessura de 10mm., forjado sob sua superfície sistema antiderrapante, pegadores em tubo de 1.1/4" na chapa 14, com perda mínima de perfil anatomicamente correta para não causar lesões ao usuário, pode ser utilizado por até duas pessoas ao mesmo tempo. Peso 43kgs, dimensões: 1,51cm de altura, 0,80cm de largura, 189cm de comprimento.		
1.9	MASSAGEADOR DUPLO Especificações Técnicas Aparelho Massageador Duplo, equipamento para auto-massagem tanto na vertical quanto na horizontal, com sistema de rolos emborrachados. Equipamento desenvolvido para trabalho em ambientes externos, resistentes a ações climáticas, isento de estofamento e de baixa manutenção, produto que possibilite uma sensação de liberdade ao usuário com ótima biomecânica. Estrutura principal em tubo seção quadrado de 101mm., na chapa 13, sendo as faces disponíveis espelhada em madeira de lei, com tratamento autoclave (CCB), acabamento final em verniz poliuretano, estrutura secundária em tubo redondo 2", na chapa 14 dobrados com perda mínima de perfil, tubos cortados a laser, base em ferro trefilado para montagem do equipamento, chapas dobradas as frio com matriz, pintura com acabamento siliconado e brilhante, garantia de 12 meses, tratamento de superfície por 03 banhos químicos sequenciais de imersão, pintura em poliéster apropriada para uso externo importada, parafusos 1.1/2"x3/4" zincado com porca parlock, base superior e inferior com flange de 240mm x ¼" com cinco orifício de fixação, solda tipo mig, adesivo de músculos trabalhados, acompanha manual de montagem e instalação, com rolamentos 6203 DDU, retentor de vedação em borracha dupla automotiva, cubos de 2" em aço 1045, roletes em borracha, tanto na horizontai e na vertical, pisantes de apoio aos pés em alumínio fundido na espessura de 10mm., forjado sob sua superfície sistema antiderrapante pegadores em tubo de 1.1/4" na chapa 14, com perda mínima de perfil anatomicamente correta para não causar lesões ao usuário, pode ser utilizado por até duas pessoas ao mesmo tempo. Peso 40kgs, dimensões: 1,51cm de altura, 0,80cm de largura, 0,95cm de comprimento.	UND	30
1.10	LEG PRESS DUPLO Especificações Técnicas Aparelho Leg Press Duplo, aparelho que trabalha pernas (membros inferiores). Possui 2 bancos projetados ergonomicamente para atender varias estaturas. Equipamento desenvolvido para trabalho em ambientes externos, resistentes a ações climáticas, isento de estofamento e de baixa manutenção, produto que possibilite uma sensação de liberdade ao usuário com ótima biomecânica. Estrutura principal em tubo seção quadrado de 101mm., na chapa 13, sendo as faces disponíveis espelhada em madeira de lei, com tratamento autoclave (CCB), acabamento final em verniz poliuretano, estrutura secundária em tubo redondo 2", na chapa 14 dobrados com perda mínima de perfil, tubos cortados a laser, base em ferro trefilado para montagem do equipamento, chapas dobradas as frio com matriz, pintura com acabamento siliconado e brilhante, garantia de 12 meses, tratamento	UND	30



	de superfície por 03 banhos químicos sequenciais de imersão, pintura em poliéster apropriada para uso externo importada, parafusos 1.1/2''x3/4" zincado com porca parlock, base superior e inferior com flange de 240mm x ¼'' com cinco orifício de fixação, solda tipo mig, adesivo de músculos trabalhados, acompanha manual de montagem e instalação, com rolamentos 6203 DDU, retentor de vedação em borracha dupla automotiva, cubos de 2" em aço 1045, assento e encosto em chapa 14 estampada, pissantes em alumínio fundido na espessura de 10mm., forjado sob sua superfície sistema antiderrapante para apoio dos pés, pegadores em tubo de 1.1/4" na chapa 14, com perda mínima de perfil anatomicamente correta para não causar lesões ao usuário, pode ser utilizado por até duas pessoas ao mesmo tempo. Peso 52kgs, dimensões: 1,51cm de altura, 0,45cm de largura, 1,87cm de comprimento.		
1.11	ABDOMINAL DUPLO Especificações Técnicas Aparelho Abdominal Duplo, equipamento desenvolvido para trabalho em ambientes externos, resistentes a ações climáticas, isento de estofamento e de baixa manutenção, produto que possibilite uma sensação de liberdade ao usuário com ótima biomecânica Estrutura principal em tubo seção quadrado de 101mm., na chapa 13, sendo as faces disponíveis espelhada em madeira de lei, com tratamento autoclave (CCB), acabamento final em verniz poliuretano, estrutura secundária em tubo oblongo 16x16mm., na chapa 14 dobrados com perda mínima de perfil, tubos cortados a laser, base em ferro trefilado para montagem do equipamento, chapas dobradas as frio com matriz, pintura com acabamento siliconado e brilhante, garantia de 12 meses, tratamento de superfície por 03 banhos químicos sequenciais de imersão, pintura em poliéster apropriada para uso externo importada, parafusos 1.1/2"x3/4" zincado com porca parlock, base superior e inferior com flange de 240mm x ¼" com cinco orifício de fixação, solda tipo mig, adesivo de músculos trabalhados, acompanha manual de montagem e instalação, com rolamentos 6203 DDU, retentor de vedação em borracha dupla automotiva, cubos de 2" em aço 1045,, , apoio das costas em tubo redondo de 7/8" na chapa 14 dobra, com perda mínima de perfil anatomicamente correta para não causar lesões ao usuário, pode ser utilizado por até duas pessoas ao mesmo tempo. Peso 39kgs, dimensões: 0,55cm de altura, 0,99cm de largura, 189cm de comprimento.	UND	30
1.12	ESPALDAR - Especificações Técnicas Espaldar, equipamento para todo tipo de alongamento, serve para Prevenir contra lesões musculares e tendinosas. Equipamento desenvolvido para trabalho em ambientes externos, resistentes a ações climáticas, isento de estofamento e de baixa anutenção, produto que possibilite uma sensação de liberdade ao usuário com ótima biomecânica. Estrutura principal em tubo seção quadrado de 101mm., na chapa 13, sendo as faces disponíveis espelhada em madeira de lei, com tratamento autoclave (CCB), acabamento final em verniz poliuretano, estrutura secundária em tubo redondo 2", na chapa 14 dobrados com perda mínima de perfil, tubos cortados a laser, base em ferro trefilado para montagem do equipamento, chapas dobradas as frio com matriz, pintura com acabamento siliconado e brilhante, garantia de 12 meses, tratamento de superfície por 03 banhos químicos sequenciais de imersão, pintura em poliéster apropriada para uso externo importada,	UND	30

Secretaria da Fazenda Departamento de Licitações e Compras



parafusos 1.1/2"x3/4" zincado com porca parlock, base superior e inferior com flange de 240mm x 1/4" com cinco orifício de fixação, solda tipo mig, adesivo de músculos trabalhados, acompanha manual de montagem e instalação, com rolamentos 6203 DDU, retentor de vedação em borracha dupla automotiva, cubos de 2" em aço 1045, pegadores em tubo de 1.1/4" na chapa 14, com perda mínima de perfil anatomicamente correta para não causar lesões ao usuário, pode ser utilizado por até duas pessoas ao mesmo tempo. Peso 47kgs, dimensões: 2,00m de altura, 0,80cm de largura, 199cm de comprimento.

	LOTE 03						
ITEM	DESCRIÇÃO DETALAHADA	UND	QUANT.				
3.1	PLACA AR LIVRE - Especificações Técnicas Aplicação: Apresenta exemplos da execução dos exercícios, disponibiliza espaço para inserir informações sobre saúde e demais orientações. Estrutura principal em tubo seção quadrado de 101mm., na chapa 13, sendo as faces disponíveis espelhada em madeira de lei, com tratamento autoclave (CCB), acabamento final em verniz poliuretano, estrutura secundária em tubo redondo 2", na chapa 14 dobrados com perda mínima de perfil, tubos cortados a laser, base em ferro trefilado para montagem do equipamento, chapas dobradas as frio com matriz, pintura com acabamento siliconado e brilhante, garantia de 12 meses, tratamento de superfície por 03 banhos químicos sequenciais de imersão, pintura em poliéster apropriada para uso externo importada, parafusos 1.1/2"x3/4" zincado com porca parlock, base superior e inferior com flange de 240mm x ¼" com cinco orifício de fixação, solda tipo mig, adesivo de músculos trabalhados, Peso 50kgs, dimensões: 1,90m de altura, 0,10cm de largura, 125cm de comprimento.	UND	30				

4. DO PRAZO DE ENTREGA E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE

- **4.1.** Os equipamentos devem ser entregues e instalados em até 30 (trinta) dias corridos, nos locais indicados, conforme relação de endereços fornecidos pela Secretaria de Esporte e Lazer, após recebimento da Autorização de Fornecimento, com prorrogação apenas em caso de condições meteorológicas imprevistas.
- **4.2.** Os equipamentos devem estar em suas embalagens originais devidamente protegidas, estando incluso no mesmo o frete, impostos e demais encargos ficando o Município isento de quaisquer responsabilidades.
- **4.3.** É de responsabilidade da contratada a instalação dos equipamentos, garantindo a fixação destes de forma adequada, arcando com todos os itens componentes ao procedimento, de chumbadores aos demais itens que forem necessários; também é obrigação da contratada verificar o local de instalação com antecedência;
- 4.4. Executar as instalações com profissionais técnicos qualificados.

5. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Secretaria da Fazenda Departamento de Licitações e Compras



- **5.1.** Acompanhar e fiscalizar a execução da Ata de Registro de Preços, bem como atestar na Nota Fiscal, a entrega efetiva do objeto;
- **5.2.** Notificar, por escrito, a CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas no fornecimento;
- **5.3.** Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.
- **5.4.** Aplicar, se for o caso, as sanções administrativas e penalidades regulamentares e contratuais.
- **5.5.** É de responsabilidade do município a preparação da base de concreto para a instalação dos equipamentos.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- **6.1.** Entregar o objeto de acordo com as especificações constantes do Termo Referencial e Ata de Registro de Preços, dentro do prazo e local estabelecidos, conforme autorização emitida pela Secretaria de Esporte e Lazer;
- **6.2.** Substituir, sem ônus adicionais e no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da comunicação formal desta Secretaria, o produto recusado;
- **6.3.** A CONTRATADA obriga-se a se manter em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas para com a execução desta Ata de Registro de Preços, inclusive com as condições de habilitação e qualificação dela exigidas pela Administração Pública para essa contratação, durante toda a vigência do presente registro de preço;
- **6.4.** É de responsabilidade da contratada, o transporte dos produtos até os locais de instalação dos equipamentos, ou em local determinado pela Secretaria de Esporte e Lazer.

7. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

7.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses, contado a partir de sua assinatura.

Secretaria da Fazenda Departamento de Licitações e Compras



PROPOSTA PP 94/23

		LO	TE 01			
ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA	UND.	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	MARCA e/ou FABRICANTE
1.1	SIMULADOR DE CAMINHADA - Especificações Técnicas Aparelho Simulador de Caminhada, resistência aeróbica, auxiliando no equilíbrio e na coordenação motora dos membros inferiores. Equipamento desenvolvido para trabalho em ambientes externos, resistentes a ações climáticas, isenta de estofamento e de baixa manutenção, produto que possibilite uma sensação de liberdade ao usuário com ótima biomecânica. Estrutura principal em tubo seção quadrado de 101 mm, na chapa 13, sendo as faces disponíveis espelhada em madeira de lei, com tratamento autoclave (CCB), acabamento final em verniz poliuretano, estrutura secundária em tubo redondo 2", na chapa 14 dobrados com perda mínima de perfil, tubos cortados a laser, base em ferro trefilado para montagem do equipamento, chapas dobradas as frio com matriz, pintura com acabamento siliconado e brilhante, garantia de 12 meses, tratamento de superfície por 03 banhos químicos sequenciais de imersão, pintura em poliéster apropriada para uso externo importada, parafusos 1.1/2"x3/4" zincado com porca parlock, base superior e inferior com flange de 240mm x ¼" com cinco orifício de fixação, solda tipo mig, adesivo de músculos trabalhados, acompanha manual de montagem e instalação, com rolamentos 6203 DDU, retentor de vedação em borracha dupla automotiva, cubos de 2" em aço 1045, assento e encosto em chapa 14 estampada, pissantes em alumínio fundido na espessura de 10mm., forjado sob sua superfície sistema antiderrapante para apoio dos pés, pegadores em alumínio fundido na espessura de 10mm., forjado sob sua superfície sistema antiderrapante para apoio dos pés, pegadores em atubo de 1.1/4" na chapa 14, com perda mínima de perfil anatomicamente correta para não		30	R\$ 10.125,50	R\$ 303.765,00	MOBILE PLAY



					T	T
	causar lesões ao usuário, pode					
	ser utilizado por até duas					
	pessoas ao mesmo tempo. Peso					
	50kgs, dimensões: 1,21cm de					
	altura, 0,95cm de largura, 1,57cm					
	de comprimento.					
	ESQUI DUPLO - Especificações					
	Técnicas Esqui Duplo,					
	resistência aeróbica, auxilia no					
	equilíbrio e na coordenação					
	motora dos membros inferiores,					
	equipamento desenvolvido para					
	trabalho em ambientes externos,					
	resistentes a ações climáticas,					
	isenta de estofamento e de baixa					
	manutenção. Produto que					
	possibilita uma sensação de					
	liberdade ao usuário com ótima					
	biomecânica. Estrutura principal					
	em tubo seção quadrado de					
	101mm., na chapa 13, sendo as					
	faces disponíveis espelhada em					
	madeira de lei, com tratamento					
	autoclave (CCB), acabamento					
	final em verniz poliuretano,					
	estrutura secundária em tubo					
	redondo 2", na chapa 14					
	dobrados com perda mínima de					
	perfil, tubos cortados a laser,					
	base em ferro trefilado para					
	montagem do equipamento,					
	chapas dobradas as frio com					
	matriz, pintura com acabamento					
1.2	siliconado e brilhante, garantia de	UND	30	R\$	R\$	MOBILE PLAY
1.2	12 meses, tratamento de	UND	30	10.180,40	305.412,00	WOBILE PLAT
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
	químicos sequenciais de imersão,					
	pintura em poliéster apropriada					
	para uso externo importada,					
	parafusos 1.1/2''x3/4" zincado					
	com porca parlock, base superior					
	e inferior com flange de 240mm x					
	1/4" com cinco orifício de fixação,					
	solda tipo mig, adesivo de músculos trabalhados,					
	acompanha manual de montagem					
	e instalação, com rolamentos 6203 DDU, retentor de vedação					
	em borracha dupla automotiva,					
	cubos de 2" em aço 1045,					
	assento e encosto em chapa 14					
	estampada, pissantes em					
	alumínio fundido na espessura de					
	10mm., forjado sob sua superfície					
	sistema antiderrapante para					
	apoio dos pés, pegadores					
	emborrachados em tubo de					
	1.1/4" na chapa 14, com perda					
	mínima de perfil anatomicamente					
i						
	correta para não causar lesões ao usuário, pode ser utilizado por					



	-44 -4					
	até duas pessoas ao mesmo					
	tempo. Peso 55kgs, dimensões:					
	1,41cm de altura, 1,55m de					
	largura, 1,80m de comprimento.					
	SIMULADOR DE CAVALGADA					
	INDIVIDUAL - Especificações					
	Técnicas Fortalece os grupos					
	musculares dos membros					
	inferiores, superiores e aumenta					
	a capacidade cardiorrespiratória.					
	Estrutura principal em tubo seção					
	quadrado de 101mm., na chapa					
	13, sendo as faces disponíveis					
	espelhada em madeira de lei,					
	com tratamento autoclave (CCB),					
	acabamento final em verniz					
	poliuretano, estrutura secundária					
	em tubo redondo 2", e tubo					
	retangular 50x30mm., ambos na					
	chapa 14 dobrados com perda					
	mínima de perfil, tubos cortados					
	a laser, base em ferro trefilado					
	para montagem do equipamento,					
	chapas dobradas as frio com					
	matriz, pintura com acabamento					
	siliconado e brilhante, garantia de					
	12 meses, tratamento de					
	superfície por 03 banhos					
	químicos sequenciais de imersão,					
	pintura em poliéster apropriada					
1.3	para uso externo importada,	UND	30	R\$	R\$	MOBILE PLAY
	parafusos 1.1/2''x3/4" zincado	0110		6.383,53	191.505,90	MODILL 1 L/(1
	com porca parlock, base superior					
	e inferior com flange de 240mm x					
	1/4" com cinco orifício de fixação,					
	solda tipo mig, adesivo de					
	músculos trabalhados,					
	acompanha manual de montagem					
	e instalação, com rolamentos					
	6203 DDU, retentor de vedação					
	em borracha dupla automotiva,					
	cubos de 2" em aço 1045,					
	assento e encosto em chapa 14					
	estampada, pissantes em					
	alumínio fundido na espessura de					
	10mm., forjado sob sua superfície					
	sistema antiderrapante para					
	apoio dos pés, pegadores					
	emborrachados em tubo de					
	1.1/4" na chapa 14, com perda					
	mínima de perfil anatomicamente					
	correta para não causar lesões					
	ao usuário, pode ser utilizado por					
	uma pessoa. Peso 20kgs, dimensões: 1,41cm de altura,					
	0,55Cm de largura, 1,20m de					
	comprimento.					



	RODA DE OMBRO DUPLO - Especificações Técnicas Equipamento Roda de Ombros trabalha todas as articulações dos ombros e cotovelos, proporcionando aumento da coordenação motora da parte superior. Equipamento desenvolvido para trabalho em ambientes externos, resistentes a ações climáticas, isento de estofamento e de baixa manutenção, produto que possibilite uma sensação de liberdade ao usuário com ótima biomecânica, Estrutura principal em tubo seção quadrado de 101 mm., na chapa 13, sendo as faces disponíveis espelhada em madeira de lei, com tratamento autoclave (CCB), acabamento final em verniz poliuretano, estrutura secundária em tubo redondo 02" na chapa 14 dobrados com perda mínima de perfil, tubos cortados a laser, base em ferro trefilado para montagem do equipamento, chapas dobradas as frio com matriz, pintura com acabamento siliconado e brilhante, garantia de 12 meses, tratamento de superfície por 03 banhos químicos sequenciais de imersão, pintura em poliéster apropriada para uso externo importada, parafusos 1.1/2"x3/4" zincado com porca parlock, base superior e inferior com flange de 240mm x 1/4" com cinco orifício de fixação, solda tipo mig, adesivo de músculos trabalhados, acompanha manual de montagem e instalação, com rolamentos 6203 DDU, retentor de vedação em borracha dupla automotiva, cubos de 2" em aço 1045, rodas para exercício com pegada circular em PEAD de 15mm., permite que até 02 pessoas utilizem o equipamento ao mesmo tempo. Peso 48kgs, dimensões: 141cm de altura, 110cm de comprimento. EXTENSAO LOMBAR - Especificações	UND	30	R\$ 6.561,60	R\$ 196.848,00	MOBILE PLAY
1.5	Aparelho para extensão Lombar, possibilita alongamento da região anterior do tronco, proporcionando exercício de	UND	30	R\$ 6.885,40	R\$ 206.562,00	MOBILE PLAY



			,			
	relaxamento. para trabalho de					
	fortalecimento e longamento					
	lombar, equipamento					
	desenvolvido para trabalho em					
	ambientes externos, resistentes					
	a ações climáticas, isento de					
	estofamento e de baixa					
	manutenção ,produto que					
	possibilite uma sensação de					
	liberdade ao usuário com ótima					
	biomecânica ,Estrutura principal					
	em tubo seção quadrado de					
	101mm., na chapa 13, sendo as					
	faces disponíveis espelhada em					
	madeira de lei, com tratamento					
	autoclave (CCB), acabamento					
	final em verniz poliuretano,					
	estrutura secundária em tubo					
	retangular 50x30mm., na chapa					
	14 dobrados com perda mínima					
	de perfil, tubos cortados a laser,					
	base em ferro trefilado para					
	· •					
	montagem do equipamento,					
	chapas dobradas as frio com					
	matriz, pintura com acabamento					
	siliconado e brilhante, garantia de					
	I —					
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
	superfície por 03 banhos					
	químicos sequenciais de imersão,					
	pintura em poliéster apropriada					
	para uso externo importada,					
	parafusos 1.1/2''x3/4" zincado					
	com porca parlock, base superior					
	e inferior com flange de 240mm x					
	1/4" com cinco orifício de fixação,					
	músculos trabalhados,					
	acompanha manual de montagem					
	e instalação, com rolamentos					
	6203 DDU, retentor de vedação					
	em borracha dupla automotiva,					
	cubos de 2" em aço 1045,, ,					
	apoio das costas em tubo					
	redondo de 7/8" na chapa 14					
	dobra, pegadpres em tubo de					
	1.1/4" na chapa 14, com perda					
	mínima de perfil anatomicamente					
	correta para não causar lesões					
	ao usuário, pode ser utilizado por					
	uma pessoa.Peso 53kgs,					
	dimensões: 130cm de altura,					
	69cm de largura, 129cm de					
	comprimento.					
	RODA DUPLA - Especificações					
	Técnicas Aparelho Roda Dupla,					
	proporciona amplitude dos					
1.6	movimentos dos ombros e	UND	30	R\$	R\$	MOBILE PLAY
1.0	braços, melhorando a	טאט	30	6.462,10	193.863,00	WODILE PLAY
	coordenação motora.			- ,	,	
	Equipamento desenvolvido para					
	trabalho em ambientes externos,					



	resistentes a ações climáticas,					
	isento de estofamento e de baixa					
	manutenção, produto que					
	possibilite uma sensação de					
	liberdade ao usuário com ótima					
	biomecânica, Estrutura principal					
	em tubo seção quadrado de					
	101mm., na chapa 13, sendo as					
	faces disponíveis espelhada em					
	madeira de lei, com tratamento					
	autoclave (CCB), acabamento					
	final em verniz poliuretano,					
	estrutura secundária em tubo					
	redondo 02" na chapa 14					
	dobrados com perda mínima de					
	perfil, tubos cortados a laser,					
	base em ferro trefilado para					
	montagem do equipamento,					
	chapas dobradas as frio com					
	matriz, pintura com acabamento					
	siliconado e brilhante, garantia de					
	12 meses, tratamento de					
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
	superfície por 03 banhos					
	químicos sequenciais de imersão,					
	pintura em poliéster apropriada					
	para uso externo importada,					
	parafusos 1.1/2"x3/4" zincado					
	com porca parlock, base superior					
	e inferior com flange de 240mm x					
	14" com cinco orifício de fixação,					
	solda tipo mig, adesivo de					
	músculos trabalhados,					
	acompanha manual de montagem					
	e instalação, com rolamentos					
	6203 DDU, retentor de vedação					
	em borracha dupla automotiva,					
	cubos de 2" em aço 1045, rodas					
	para exercício com pegada					
	circular em PEAD, permite que					
	até 02 pessoas utilizem o					
	equipamento ao mesmo tempo.					
	Peso 42kgs, dimensões: 185cm					
	de altura, 0,90cm de largura,					
	110cm de comprimento.					
	PARALELA DUPLA -					
	Especificações Técnicas					
	Aparelho Paralelo Duplo,					
	equipamento para exercícios dos					
	músculos e braços (deltóide					
	anterior, trapézio, peitoral e					
	tríceps). Este equipamento					
1.7	permite varias formas de trabalho	LINID	20	R\$	R\$	MODILE DLAY
1.7	dependendo da criatividade.	UND	30	7.557,00	226.710,00	MOBILE PLAY
	Equipamento desenvolvido para			,		
	trabalho em ambientes externos,					
	resistentes a ações climáticas,					
	isento de estofamento e de baixa					
	manutenção, produto que					
	possibilite uma sensação de					
	liberdade ao usuário com ótima					
1	biomecânica, Estrutura principal					
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					



	T	1	<u> </u>		T	,
	em tubo seção quadrado de					
	101mm., na chapa 13, sendo as					
	faces disponíveis espelhada em					
	madeira de lei, com tratamento					
	autoclave (CCB), acabamento					
	final em verniz poliuretano,					
	estrutura secundária em tubo					
	redondo 2", na chapa 14					
	dobrados com perda mínima de					
	perfil, tubos cortados a laser,					
	base em ferro trefilado para					
	montagem do equipamento,					
	chapas dobradas as frio com					
	matriz, pintura com acabamento					
	siliconado e brilhante, garantia de					
	12 meses, tratamento de					
	superfície por 03 banhos					
	químicos sequenciais de imersão,					
	pintura em poliéster apropriada					
	para uso externo importada,					
	parafusos 1.1/2"x3/4" zincado					
	com porca parlock, base superior					
	e inferior com flange de 240mm x					
	1/4" com cinco orifício de fixação,					
	solda tipo mig, adesivo de					
	músculos trabalhados,					
	acompanha manual de montagem					
	e instalação, com rolamentos					
	6203 DDU, retentor de vedação					
	em borracha dupla automotiva,					
	cubos de 2" em aço 1045,					
	pegadores em tubo de 1.1/4" na					
	chapa 14, com perda mínima de					
	perfil anatomicamente correta					
	l ·					
	para não causar lesões ao					
	usuário, pode ser utilizado por					
	até duas pessoas ao mesmo					
	tempo. Peso 43kgs, dimensões:					
	1,51cm de altura, 0,80cm de					
	largura, 189cm de comprimento.					
	TWISTH LATERAL -					
	Especificações Técnicas					
	Aparelho Twist Lateral,					
	equipamento que trabalha o					
	tronco e o quadril proporcionando					
	equilíbrio e força. Equipamento					
	desenvolvido para trabalho em					
	ambientes externos, resistentes a					
	ações climáticas, isento de					
	estofamento e de baixa			R\$	R\$	
1.8	manutenção, produto que	UND	30	7.725,50	231.765,00	MOBILE PLAY
	possibilite uma sensação de			1.123,30	251.705,00	
	liberdade ao usuário com ótima					
	biomecânica. Estrutura principal					
	em tubo seção quadrado de					
	101mm., na chapa 13, sendo as					
	faces disponíveis espelhada em					
	madeira de lei, com tratamento					
	autoclave (CCB), acabamento					
		1			ì	i
1						
	final em verniz poliuretano, estrutura secundária em tubo					



			-			
	redondo 2'', na chapa 14					
	dobrados com perda mínima de					
	perfil, tubos cortados a laser,					
	base em ferro trefilado para					
	montagem do equipamento,					
	chapas dobradas as frio com					
	matriz, pintura com acabamento					
	siliconado e brilhante, garantia de					
	12 meses, tratamento de					
	superfície por 03 banhos					
	químicos sequenciais de imersão,					
	pintura em poliéster apropriada					
	para uso externo importada,					
	parafusos 1.1/2"x3/4" zincado					
	com porca parlock, base superior					
	e inferior com flange de 240mm x					
	1/4" com cinco orifício de fixação,					
	solda tipo mig, adesivo de					
	músculos trabalhados,					
	acompanha manual de montagem					
	e instalação, com rolamentos					
	6203 DDU, retentor de vedação					
	em borracha dupla automotiva,					
	cubos de 2" em aço 1045,					
	pisantes em alumínio fundido na					
	espessura de 10mm., forjado sob					
	sua superfície sistema					
	antiderrapante, pegadores em					
	tubo de 1.1/4" na chapa 14, com					
	perda mínima de perfil					
	anatomicamente correta para não					
	causar lesões ao usuário, pode					
	ser utilizado por até duas					
	pessoas ao mesmo tempo. Peso					
	43kgs, dimensões: 1,51cm de					
	altura, 0,80cm de largura, 189cm					
	de comprimento.					
	MASSAGEADOR DUPLO					
	Especificações Técnicas					
	Aparelho Massageador Duplo,					
	equipamento para auto-					
	massagem tanto na vertical					
	quanto na horizontal, com					
1	sistema de rolos emborrachados.					
1	Equipamento desenvolvido para					
1	trabalho em ambientes externos,					
	resistentes a ações climáticas,					
	isento de estofamento e de baixa					
	manutenção, produto que			R\$	R\$	
1.9	possibilite uma sensação de	UND	30	7.302,40	219.072,00	MOBILE PLAY
	liberdade ao usuário com ótima			7.502,40	210.012,00	
	biomecânica. Estrutura principal					
	em tubo seção quadrado de					
1	101mm., na chapa 13, sendo as					
1						
1	faces disponíveis espelhada em					
1	madeira de lei, com tratamento autoclave (CCB), acabamento					
1	, , , ,					
1	final em verniz poliuretano, estrutura secundária em tubo					
1						
1	redondo 2'', na chapa 14 dobrados com perda mínima de					
		j l			İ	l I



						T
	perfil, tubos cortados a laser,					
	base em ferro trefilado para					
	montagem do equipamento,					
	chapas dobradas as frio com					
	matriz, pintura com acabamento					
	siliconado e brilhante, garantia de					
	12 meses, tratamento de					
	superfície por 03 banhos					
	químicos sequenciais de imersão,					
	pintura em poliéster apropriada					
	para uso externo importada,					
	parafusos 1.1/2''x3/4" zincado					
	com porca parlock, base superior					
	e inferior com flange de 240mm x					
	¼'' com cinco orifício de fixação,					
	solda tipo mig, adesivo de					
	músculos trabalhados,					
	acompanha manual de montagem					
	e instalação, com rolamentos					
	6203 DDU, retentor de vedação					
	em borracha dupla automotiva,					
	cubos de 2" em aço 1045, roletes					
	em borracha, tanto na horizontai					
	e na vertical, pisantes de apoio					
	aos pés em alumínio fundido na					
	espessura de 10mm., forjado sob					
	sua superfície sistema					
	antiderrapante pegadores em					
	tubo de 1.1/4'' na chapa 14, com					
	perda mínima de perfil					
	anatomicamente correta para não					
	causar lesões ao usuário, pode					
	ser utilizado por até duas					
	pessoas ao mesmo tempo. Peso					
	40kgs, dimensões: 1,51cm de					
	altura, 0,80cm de largura, 0,95cm					
	de comprimento.					
	LEG PRESS DUPLO					
	Especificações Técnicas					
	Aparelho Leg Press Duplo,					
1	aparelho que trabalha pernas					
1	(membros inferiores). Possui 2					
1	bancos projetados					
	ergonomicamente para atender					
	varias estaturas. Equipamento					
	desenvolvido para trabalho em					
	ambientes externos, resistentes a					
1	ações climáticas, isento de					
1, 40	estofamento e de baixa	=		R\$	R\$	
1.10	manutenção, produto que	UND	30	8.333,40	250.002,00	MOBILE PLAY
	possibilite uma sensação de			0.000,40	200.002,00	
	liberdade ao usuário com ótima					
1						
	biomecânica. Estrutura principal					
1	em tubo seção quadrado de					
1	101mm., na chapa 13, sendo as					
1	faces disponíveis espelhada em					
1	madeira de lei, com tratamento					
1	autoclave (CCB), acabamento					
	final em verniz poliuretano,					
1	estrutura secundária em tubo					
	redondo 2'', na chapa 14					
L	, 1					i



			,		ı	ı
	dobrados com perda mínima de					
	perfil, tubos cortados a laser,					
	base em ferro trefilado para					
	montagem do equipamento,					
	chapas dobradas as frio com					
	matriz, pintura com acabamento					
	siliconado e brilhante, garantia de					
	12 meses, tratamento de					
	superfície por 03 banhos					
	químicos sequenciais de imersão,					
	pintura em poliéster apropriada					
	1.					
	1.					
	parafusos 1.1/2''x3/4" zincado					
	com porca parlock, base superior					
	e inferior com flange de 240mm x					
	1/4" com cinco orifício de fixação,					
	solda tipo mig, adesivo de					
	músculos trabalhados,					
	acompanha manual de montagem					
	e instalação, com rolamentos					
	6203 DDU, retentor de vedação					
	em borracha dupla automotiva,					
	cubos de 2" em aço 1045,					
	assento e encosto em chapa 14					
	estampada, pissantes em					
	alumínio fundido na espessura de					
	10mm., forjado sob sua superfície					
	sistema antiderrapante para					
	apoio dos pés, pegadores em					
	tubo de 1.1/4" na chapa 14, com					
	perda mínima de perfil					
	anatomicamente correta para não					
	causar lesões ao usuário, pode					
	ser utilizado por até duas					
	pessoas ao mesmo tempo. Peso					
	52kgs, dimensões: 1,51cm de					
	altura, 0,45cm de largura, 1,87cm					
	de comprimento.					
	ABDOMINAL DUPLO					
	Especificações Técnicas					
	Aparelho Abdominal Duplo,					
	equipamento desenvolvido para					
	trabalho em ambientes externos,					
	resistentes a ações climáticas,					
	isento de estofamento e de baixa					
	manutenção, produto que					
	possibilite uma sensação de					
	liberdade ao usuário com ótima					
	biomecânica Estrutura principal			R\$	R\$	
1.11	em tubo seção quadrado de	UND	30	8.195,00	245.850,00	MOBILE PLAY
	101mm., na chapa 13, sendo as			0.185,00	243.030,00	
	faces disponíveis espelhada em					
	madeira de lei, com tratamento					
	autoclave (CCB), acabamento					
	final em verniz poliuretano,					
	estrutura secundária em tubo					
	oblongo 16x16mm., na chapa 14					
	dobrados com perda mínima de					
	perfil, tubos cortados a laser,					
	base em ferro trefilado para montagem do equipamento,					



	,					
	chapas dobradas as frio com					
	matriz, pintura com acabamento					
	siliconado e brilhante, garantia de					
	12 meses, tratamento de					
	superfície por 03 banhos					
	químicos sequenciais de imersão,					
	pintura em poliéster apropriada					
	para uso externo importada,					
	parafusos 1.1/2''x3/4" zincado					
	com porca parlock, base superior					
	e inferior com flange de 240mm x					
	1/4" com cinco orifício de fixação,					
	solda tipo mig, adesivo de					
	músculos trabalhados,					
	acompanha manual de montagem					
	e instalação, com rolamentos					
	6203 DDU, retentor de vedação					
	em borracha dupla automotiva,					
	cubos de 2" em aço 1045,, ,					
	apoio das costas em tubo					
	redondo de 7/8" na chapa 14					
	dobra, com perda mínima de					
	perfil anatomicamente correta					
	para não causar lesões ao					
	usuário, pode ser utilizado por					
	até duas pessoas ao mesmo					
	tempo. Peso 39kgs, dimensões:					
	0,55cm de altura, 0,99cm de					
	largura, 189cm de comprimento.					
	ESPALDAR - Especificações					
	Técnicas Espaldar, equipamento					
	para todo tipo de alongamento,					
	serve para Prevenir contra lesões					
	musculares e tendinosas.					
	Equipamento desenvolvido para					
	trabalho em ambientes externos,					
	resistentes a ações climáticas,					
	isento de estofamento e de baixa					
	possibilite uma sensação de					
	liberdade ao usuário com ótima					
	biomecânica. Estrutura principal					
	em tubo seção quadrado de					
	101mm., na chapa 13, sendo as					
1.12	faces disponíveis espelhada em	UND	30	R\$	R\$	MOBILE DLAY
1.12	madeira de lei, com tratamento	טאט	30	8.221,50	246.645,00	MOBILE PLAY
	autoclave (CCB), acabamento			•		
	final em verniz poliuretano,					
	estrutura secundária em tubo					
	redondo 2", na chapa 14					
	dobrados com perda mínima de					
	perfil, tubos cortados a laser,					
	base em ferro trefilado para					
	montagem do equipamento,					
	chapas dobradas as frio com					
	matriz, pintura com acabamento					
	siliconado e brilhante, garantia de					
	12 meses, tratamento de					
	superfície por 03 banhos					
	químicos sequenciais de imersão,					
L	pintura em poliéster apropriada					
				•		•

Secretaria da Fazenda Departamento de Licitações e Compras



para uso externo importada,					
parafusos 1.1/2''x3/4" zincado					
com porca parlock, base superior					
e inferior com flange de 240mm x					
1/4'' com cinco orifício de fixação,					
solda tipo mig, adesivo de					
músculos trabalhados,					
acompanha manual de montagem					
e instalação, com rolamentos					
6203 DDU, retentor de vedação					
em borracha dupla automotiva,					
cubos de 2" em aço 1045,					
pegadores em tubo de 1.1/4'' na					
chapa 14, com perda mínima de					
perfil anatomicamente correta					
para não causar lesões ao					
usuário, pode ser utilizado por					
até duas pessoas ao mesmo					
tempo. Peso 47kgs, dimensões:					
2,00m de altura, 0,80cm de					
largura, 199cm de comprimento.					
VALOR TOTAL DO LOTE 01				R\$ 2.81	7.999,90
DOIS MILHÕES OITOCENTOS E DEZESS	SETE N	MIL NOVE	CENTOS E I	NOVENTA E N	IOVE REAIS E
NOVENTA CENTAVOS					

VALOR TOTAL DO LOTE 01 2.817.999,90 (DOIS MILHÕES OITOCENTOS E DEZESSETE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS).

Secretaria da Fazenda Departamento de Licitações e Compras



AR LIVRE - Técnicas Apresenta exemplos ção dos exercícios, ca espaço para inserir es sobre saúde e prientações. Estrutura en tubo seção quadrado disponíveis espelhada eira de lei, com autoclave (CCB), co final em verniz o, estrutura secundária edondo 2", na chapa os com perda mínima
Apresenta exemplos ção dos exercícios, ca espaço para inserir es sobre saúde e prientações. Estrutura en tubo seção quadrado, na chapa 13, sendo disponíveis espelhada eira de lei, com autoclave (CCB), co final em verniz o, estrutura secundária edondo 2", na chapa os com perda mínima
ubos cortados a laser, ferro trefilado para do equipamento, obradas as frio com acabamento e brilhante, garantia de es, tratamento de por 03 banhos equenciais de imersão, a poliéster apropriada externo importada, 1.1/2"x3/4" zincado parlock, base superior com flange de 240mm x aco orifício de fixação, co mig, adesivo de trabalhados, Peso mensões: 1,90m de com de largura, 125cm mento.

<u>VALOR TOTAL DO LOTE 03 - R\$ 192.332,40 (CENTO E NOVENTA E DOIS MIL</u> TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 3.010.332,30 (TRÊS MILHÕES DEZ MIL TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS)

Secretaria da Fazenda Departamento de Licitações e Compras



TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA CONTRATADO: ORION VISION-COMERCIAL LTDA

TERMO DE ATA: 13/24

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE

WLADIMIR ANTZUK SOBRINHO 109197 ADVOGADOS(s): Dr. OAB E-mail:

w.antzuk@gmail.com

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico:
- b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) As informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP - CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);
- e) É de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Carapicuíba, 09 de Fevereiro de 2024.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome:	Marco	Aurélio	anh	Santos	Neves
MOINE.	Walco	Auteno	uus	Salitus	146762

Cargo: Prefeito

CPF: 157.388.248-81

Assinatura:													

Secretaria da Fazenda Departamento de Licitações e Compras



RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

Nome: Marco Aurélio dos Santos Neves	
Cargo: Prefeito CPF: 157.388.248–81	
GF1: 137.300.240-01	
Assinatura:	
RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:	
Pelo contratante:	
Nome: Marco Aurélio dos Santos Neves	
Cargo: Prefeito	
CPF: 157.388.248-81	
Assinatura:	
Nome: Davson da Silva Santos	
Cargo: Secretário de Esporte e Lazer	
CPF: 128.525.318-36	
Assinatura:	
Pela contratada:	
Nome: José Aurélio da Silva Santos	
Cargo: Proprietário	
CPF: 135.384.988-06	
Assinatura:	
ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:	
Nome: Davson da Silva Santos	
Cargo: Secretário de Esporte e Lazer	
CPF: 128.525.318-36	
Assinatura:	
GESTOR(ES) DO CONTRATO:	
Nome: Davson da Silva Santos	
Cargo: Secretário de Esporte e Lazer	
CPF: 128.525.318-36	
Assinatura:	

Secretaria da Fazenda Departamento de Licitações e Compras



DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade: Fiscalizar Contrato

Nome: Karina Monteiro Silveira

Cargo: Oficial Administrativo CPF: 265.249.218-79

011.200.243.210.73
Assinatura:
PREGOEIRA:
Nome: Eidmar Carnuta da Silva Luz Cargo: Auxiliar Administrativo CPF: 305.950.748-12
Assinatura:

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. (inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021).